

## Lutte contre les algues et lichens



### DÉFINITION

Solution destinée à aseptiser les supports contaminés par des micro-organismes avant traitement par peintures ou revêtements.

### DOMAINES D'EMPLOI

- Extérieur.
- Traitement préventif et curatif avant mise en œuvre des peintures ou revêtements sur tous les fonds contaminés par les algues et lichens
- Sur pierre, enduit de ciment, béton, maçonnerie, bois, panneau de bois aggloméré, fibre-ciment.

### SPÉCIFICITÉS

- Sur support non ou peu contaminé (action préventive et curative) : ne pas rincer après mise en œuvre.
- Contient un agent de pénétration qui favorise l'action en profondeur de l'agent actif.
- Ne provoque pas de réactions colorées.

### POINTS FORTS

- Compatible avec toutes les peintures et traitements à base de résines.
- Reste active sous les films de peinture.

### CARACTÉRISTIQUES

<b>Rendement moyen :</b>	4 à 5 m <sup>2</sup> /L
<b>Teintes :</b>	Incolore
<b>Conditionnements :</b>	5 L - 20 L

## MISE EN ŒUVRE

**Préparation des fonds :** Tous les fonds usuels du bâtiment présentant un développement de micro-organismes. Avant l'application du PPG SOLUTION AL le lavage sous pression est recommandé.

**Systèmes d'application :**

**Préparation manuelle des supports :**

Après avoir gratté les développements les plus importants, saturer les supports à l'aide de la solution.

Après 24 heures d'action, brosser soigneusement les supports pour éliminer les thalles devenus pulvérulents. Préparation des supports à la pompe «haute pression» :

Effectuer le nettoyage à la machine.

Saturer ensuite avec PPG SOLUTION AL.

**Matériel d'application :** Brosse carrée, rouleau polyamide texturé 18 mm ou pulvérisateur.

**Nettoyage du matériel :** Eau.

## OBSERVATIONS

**Recommandations particulières :**

- En action préventive sur support propre.
- Laisser sécher les supports avant recouvrement.
- Ne pas appliquer par temps de pluie.
- Protéger les végétaux environnants avant application.

## CONSERVATION

- 1 an en emballage hermétique d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de fortes chaleurs.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Nocif en cas d'ingestion.
- Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et ingestion.
- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. Utiliser uniquement dans les zones bien ventilées. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)
- La fiche technique est disponible sur le site : [www.sigmacoatings.fr](http://www.sigmacoatings.fr).



**PPG AC FRANCE**

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex

T 01 57 61 00 00 F 01 57 610 610

Siret : 41 30492 042 000 10. Edition : Janvier 2019

[sigmacoatings.fr](http://sigmacoatings.fr)

